

MARTINS

YOUR TYRE
EQUIPMENT
MANUFACTURER

Inteligentne
Niezawodne
Innowacyjne
Ekonomiczne
Nowa definicja
wytrzymałości.

magnum+

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA



Koła bliźniacze

Każda opona w układzie bliźniaczym musi zostać wypełniona zalecaną ilością granulatu, aby zapewnić optymalne wyważenie.

Skutkuje to redukcją wibracji, dłuższą żywotnością opon, poprawą komfortu jazdy oraz mniejszym zużyciem paliwa.



Opony specjalistyczne

Kompatybilne z oponami specjalistycznymi (terenowe off-road, śniegowe, błotne itp.). Odpowiednie do ekstremalnych warunków i zwiększonych wymagań dotyczących obciążenia.

Zakres nośności opony

Aby ustalić właściwą ilość granulatu wyważającego **magnum+**, należy sprawdzić liczbę płócien (PR) opony lub, jeśli jest nieznana, **skorzystać z jej zakresu nośności (Load Range)**.

Przykład:

Opona 11R22.5 ze standardową ilością granulatu 10.5 oz / 300 g / 3 miarki

- Standard: 10.5 oz / 300 g / 3 miarki
- Nośność D, E or F: 13 oz / 370 g / 4 miarki
- Nośność > F: 16 oz / 454 g / 5 miarek



WAŻNE

magnum+ nie jest kompatybilny z oponami osobowymi, SUV oraz oponami niskoprofilowymi.

Porównanie dostępnych rozwiązań **magnum+**

WAGA TOREBKI	SASZETKA	DLA FLOT	WIADERKO
57 g / 2 oz 85	LTP60	N/A	¾
g / 3 oz 128 g /	LTP100	LFP100	1
4.5oz 185 g /	LTP150	LFP150	1½
6.5oz 250 g /	LTP200	LFP200	2
8.5oz 300 g /	MTP250	MFP250	2½
10.5oz 370 g /	MTP300	MFP300	3
13 oz 454 g /	MTP400	MFP400	4
16 oz 596 g /	MTP500	MFP500	5
21 oz 667 g /	DPP600	DFP600	6
23.5oz	DPP700	DFP700	7

magnum+

NIEZAWODNE DZIAŁANIE W KAŻDYCH WARUNKACH.



JAK ZAMÓWIĆ? /

www.wulmax.pl / 666 04 75 24